



ЗАМКОВЫЕ НА HDF-ОСНОВЕ

- Лак HOTCOATING
- Цифровая фотопечать
- Прессованная пробка (2 мм)
- HDF с замком (6,8 мм)
- Прессованная пробка (1,2 мм)

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕВРО НОРМА	Замковые полы на HDF
Размер досок		620 x 450 мм
Толщина		10 мм
Тип защиты		лак HOTCOATING
Система монтажа		на замке UNICLIC
Вес		8900 г/м ²
Кол-во кв м в одной упаковке		1,68 м ²
Отклонение размеров	EN 434	<0.5%
Классификация применения	EN 16511	33 класс
Тест на абразив	EN 13329	AC 5
Остаточная деформация	EN 433	Макс.0,5 мм
Огнестойкость	DIN 4102	Cfls 1
Антистатичность	EN 1815	<2kv
Шумопоглощение	EN 717-2	16 dB
Тепловое сопротивление	EN 12524	0,068 м ² К/В
Ударопрочность	EN 51130	2.000/14 мм
Химическая устойчивость	EN423	5+
Светостойкость	ISO105	7 \ 8
Коэффициент трения	EN 51130	R9
Тест на роликовые кресла	EN 425	type W
Устойчивость к царапинам	EN 438-2	3N
Изменение толщины при контакте с водой	EN 317	<8% за 24 часа