

CORKSTYLE

ПРОБКОВЫЕ ПОЛЫ

NATURALCORK



SWISS MADE

ПРОБКОВЫЕ ПОЛЫ

NATURALCORK

Пробковые полы обладают лучшими звукоизоляционными свойствами, снижают уровень ударного шума в помещениях, амортизируют при ходьбе и обладают низкой теплопроводностью



NATURALCORK



Fantasie



Elba



Comprido



Comprido Creme



Fiamma



Rombo New



Tigre



Fantasie Creme

NATURALCORK

ЗАМКОВЫЕ НА HDF-ОСНОВЕ



- Лак HOTCOATING
- Натуральный шпон пробки (0,5 мм)
- Прессованная пробка (2 мм)
- HDF с замком (6,8 мм)
- Прессованная пробка (1,2 мм)

КЛЕЕВЫЕ



- Натуральный шпон пробки (0,5 мм)
- Прессованная пробка (5,5 мм)

ХАРАКТЕРИСТИКА

ЕВРО НОРМА

ЗАМКОВЫЕ ПОЛЫ НА HDF

КЛЕЕВЫЕ ПОЛЫ

Размер досок		915 x 305 мм	915 x 305 мм
Толщина		10,5 мм	6 мм
Тип защиты		лак HOTCOATING	PU лак 3 слоя после укладки
Система монтажа		на замке UNICLIC	с помощью конт. клея
Вес		8600 г/м2	3600 г/м2
Кол-во кв. м в одной упаковке		1,95 м.кв	3,36 м.кв
Отклонение размеров	EN 434	<0.5%	<1%
Классификация применения	EN 16511	33 класс	32 класс
Тест на абразив	EN 13329	AC 5	AC 4
Остаточная деформация	EN 433	Макс.0,5 мм	Макс.0,5 мм
Огнестойкость	DIN 4102	Cfls 1	Cfls 1
Антистатичность	EN 1815	<2kv	<2kv
Шумопоглощение	EN 717-2	18 dB	20 dB
Тепловое сопротивление	EN 12524	0,088 m2 K/W	0,09 m2 K/W
Ударопрочность	EN 51130	2.000/14 мм	2.000/14 мм
Химическая устойчивость	EN423	5+	5+
Светостойкость	ISO105	7 \ 8	5 \ 8
Коэффициент трения	EN 51130	R9	R9
Тест на роликовые кресла	EN 425	type W	type W
Устойчивость к царапинам	EN 438-2	3N	3N
Изменение толщины при контакте с водой	EN 317	<8% за 24 часа	0% за 24 часа

FANTASIE





ELBA



COMPRIDO



COMPRIDO CREME





FIAMMA





ROMBO NEW





TIGRE



FANTASIE CREME





МОСКВА, МНЕВНИКИ, 10/1

ТЕЛ: +7 495 648 64 66

INFO@CORKSTYLE.RU

WWW.CORKSTYLE.RU